



Производственно- торговое предприятие

ФЛП Билоченко В.И.
68000, Одесская обл., г. Черноморск, ул. Парковая 48
р/с 26000526552, в ПАО «МТБ БАНК» в г.Черноморск
МФО 328168
ОКПО КК359170
+38(093) 531-79-31
+38(097) 573-72-15
+38(095) 631-53-37
<http://kraska-joy.com.ua>
e-mail: kraskajoy@gmail.com



Наше предприятие производит и реализует

Водно-дисперсионные атмосфероустойчивые акриловые краски для внутреннего и наружного оформления кирпичных, бетонных, оштукатуренных, деревянных и других пористых поверхностей, шифера, загрунтованной поверхности металла, старых покрытий, для окраски цементных полов, а также производится краска для бордюров, акриловый лак и глубоко проникающая грунтовка, преобразователь ржавчины.

Высокое качество.

Краски экологически безопасны!

Обеспечивается быстрый и качественный результат.

Благодаря высокой экологичности, краски прекрасно подходят для детских, учебных и оздоровительных заведений, включая больницы и клиники. Полная водонепроницаемость к дождю.

Краска «дышит», образующая пленка водонепроницаемая, стойкая к ультрафиолетовому излучению.

Морозостойкая до -40 С.

Разбавляется водой. Хорошая адгезия, высокая устойчивость при мокром растирании и устойчивость к моющим средствам.

Самоочищение. Дождевая вода смывает грязь, скопившуюся на поверхности.

Прекрасно ложится на поверхность при работе с кистью. При использовании структурной краски (пасты) сплошное шпатлевание не производят, т.к. они обладают свойствами шпатлёвок и окрасочных составов.

Краска сертифицирована и соответствует **ГОСТ-29196-89**

Регистрационный номер предприятия в ДП "ОДЕСА СТАНДАРТИМЕТРОЛОГІЯ" № 7160 с правом выдачи сертификата качества на нашу продукцию.

№	Наименование продукции	Цена за 1кг (1 л)/ грн	Расход г / 1 м2
1	Краска для ванн и влажных помещений	120	280-300 (2 слоя)
2	Краска акриловая белая универсальная	45	280-300 (2 слоя)
3	Краска фасадная белая	50-60	300-500 (2 слоя)
4	Краска фасадная цветная*	55-75	300-500 (2 слоя)
5	Краска фасадная цветная (для шифера)	70-80	150-250 (2 слоя)
6	Краска цветная для разметки бордюров и окраски цементных полов	70-80	180 - 250
7	Краска структурная с кварцевым песком (паста)	50-75	500 - 600
8	Грунтовка акриловая кварцевая	35	200 - 250
9	Грунтовка акриловая	24	150 - 180
10	Краска –грунт	30-35	5-6 м/кг
11	Грунт акриловый антигрибковый (дезинфектант)	120	200 - 250

12	Лак акриловый матовый для пола и стен	60	150 - 180
13	Лак акриловый глянец для пола и стен	100	150 - 180
14	Лак акриловый полуматовый для пола и стен	80	150 - 180
15	Лак акриловый гидроизоляционный	120	150 - 180
16	Лак акриловый для дерева матовый (не для пола!)	140	150 - 180
17	Лак акриловый для дерева глянец (не для пола!)	180	150 - 180
18	Лак акриловый для деревянных полов, столешниц и т.д.	280	150 - 180

* Цена цветной фасадной краски зависит от насыщенности цвета

* Цены без стоимости тары

Ведро **5 л** (7.5кг) -35 грн

Ведро **10 л** (15 кг) - 55 грн

Ведро **20 л** (30 кг) - **80** грн

• Обратная тара

Технология нанесения фасадной краски

До начала процесса окрашивания необходимо подготовить поверхность – очистить стены от пыли, грязи и строительных материалов. После того, как стена высохнет, нужно начать грунтование с применением акриловой грунтовки глубокого проникновения.

Стандартный расход грунтовки равен 100-150 г/м².

Важно: Лучше всего использовать грунтовку того же производителя, что и краска.

Наносить грунтовку можно любым удобным способом – с помощью валика, распылителя или щетки. Для неровных поверхностей валик использовать не рекомендуется.

Сохнет грунтовка от получаса до нескольких часов. При этом грунтовать рыхлые, влажные поверхности нужно дважды.

После того как поверхность окончательно высохнет, можно приступить к ее окрашиванию.

Алгоритм нанесения акриловой краски

- подготовка поверхности см. выше
- прокрашивание труднодоступных мест с помощью кисти
- нанесение первого слоя краски на поверхность
- просушка первого слоя краски (зависит от температуры и влажности)
- второй слой наносится после того как **полностью высохнет** первый
- нанесение второго слоя краски на поверхность
- просушка второго слоя краски. После окончания окрашивания, пока фасадная краска влажная, следует предохранить стену от намокания и попадания пыли